



Action n° 3

Septembre – Novembre 2024

Chanfreineuse TruTool TKF 1500 et TruTool TKF 1500 avec variateur de vitesse
Cadeau (valeur supérieure à \$1000)

La préparation parfaite des cordons de soudure

Avec nos chanfreineuses TruTool TKF 1500 et TruTool TKF 1500 avec variateur de vitesse, vous préparez en une seule opération des arêtes de soudure de haute qualité jusqu'à une longueur de chanfrein de 15 mm. Aucune poussière, vapeur, gaz ou projection d'étincelles n'est générée. La faible profondeur de rugosité et la surface sans oxyde garantissent des soudures très résistantes.

Cadeau

10x burins standards
(numéro d'article 1263029)

et

1x porte-rouleau gauche
(numéro d'article 1240848)

10x

Burins standards

Pour l'usinage de l'acier de construction de 300 à 500 N/mm²



1x

Porte-rouleau gauche

Pour un guidage optimal de la machine



* Prix hors TVA



Accéder au produit



Caractéristiques techniques

| Chanfreineuse TruTool | | TKF 1500 | | TKF 1500 avec variateur de vitesse | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|------|---------------------------------------|------|------------|------|
| Angle de chanfrein | | 20°–45° | | 20°–45° | | 20°–45° | |
| | | *20°–55° | | *20°–55° | | *20°–55° | |
| | | | | 1. Vitesse | | 2. Vitesse | |
| Longueur de chanfrein max. (ls) | | ls | hs | ls | hs | ls | hs |
| Hauteur de chanfrein max. (hs) | | | | | | | |
| Acier 400 N/mm ² | mm | 15 | 10,6 | 15 | 10,6 | 15 | 10,6 |
| Acier 600 N/mm ² | mm | 9 | 6,4 | 11 | 7,8 | 9 | 6,4 |
| Acier 800 N/mm ² | mm | 6 | 4,2 | 9 | 6,4 | 6 | 4,2 |
| Épaisseur tôle | mm | 4–160 | | 4–160 | | 4–160 | |
| Plus petit rayon intérieur | mm | 55 | | 55 | | 55 | |
| Vitesse d'exécution (max.) | m/min | 2 | | 1,25 | | 2 | |
| Puissance d'entrée nominale | W | 2600 | | 2600 | | 2600 | |
| Poids | kg | 16,5 | | 19,5 | | 19,5 | |
| Longueur x hauteur | mm | 554 x 360 | | 607 x 361 | | | |

*Angle de chanfrein (avec dévêtisseur spécial)

Autres avantages



- Puissant moteur de 2600 watts pour une grande résistance sur la durée
- TKF 1500 avec variateur de vitesse : idéal pour les tôles à haute résistance
- Angle de chanfrein de 20 à 55° réglable en continu
- Réglage facile et rapide de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur tôle
- Burins interchangeables sans outils

APPLICATIONS

Pour les bords en K, V, X et Y. Pour les bords de tôle droits, les rayons, les contours intérieurs et les tubes.

Sous réserve de modifications



Votre distributeur le plus proche

Suivez-nous : #trumpfpowertool



TRUMPF Canada, Inc.
Laird Road, 3755 Mississauga, Ontario ON L5L 0A3, Canada
Telephone +1 905 363 3529
E-Mail info@ca.trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

